

ASSA Connect 220-serien

Låshus



Användningsområde

Dubbelfallås. Låshus för ytter- och innerdörrar, entrédörrar till tekniska utrymmen etc.

Egenskaper

- Dornjupsutförande; 70, 50 eller 35 mm
- Med cylinder- förreglings- och tryckesfall.
- Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlösning och intryckt förreglingsfall
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
- Uppställningsbar cylinderfall
- Vändbara fallar för alternativ dörrhängning
- Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar
- Kan kombineras med elektriska slutbleck
- Samtliga lås i 220-serien är CE-certifierade
- Används tillsammans med ASSA slutbleck 1264-1, 8

Funktion

- Cylinder- förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred
- Tryckesfallen dras in med trycke

Uppställningsmekanismen är placerad i stolpen med följande funktioner:

- 220 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp
- 221 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel
- 222 Cylinderfallen ej uppställningsbar
- 223 Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp försedd med spärrskruv, uppställningen kan fixeras i läge uppställt/ej uppställt

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön.

Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

