

Utfärdare
Robert Fredriksson

Datum
10-02-25

Smörjinstruktion för ASSA OEM låscylindrar av typ 5-stift, 6-stift, Desmo och Twin.

Cylindrarna är smorda vid leveransen och under normal användning är det lämpligt att smörja låsen med 6 månaders intervall. För samtliga lås rekommenderas ASSA Låsspray Nr 807718-100-000 "Röd hatt". Smörjning enligt anvisning på burken.

Vid besvärlig väderlek såsom omväxlande kallt o varmt är det lämpligt att smörja mer frekvent, ca en gång i månaden.

En gång om året rekommenderas att använda ASSA Cleaner nr 816296-100-000 "Blå hatt" för att rengöra låset från smuts. Efter rengöring används ASSA Låsspray för att återställa smörjning.

Vid frysning:

1. Om låset har frusit rekommenderas ASSA Cleaner. Bästa effekt nås om burken är varm innan användning. **Viktigt:** om ASSA Cleaner används skall låset alltid smörjas efteråt med ASSA låsspray.
2. Om inte ASSA Cleaner klarar att lösa isen och någon form av uppvärmning skett, skall alltid låset efterbehandlas med Cleaner för att driva ut fukt. Därefter används ASSA Låsspray för att återställa smörjning.

OBS! Används Gasol för uppvärmning så tillförs extra mycket fukt, i ett sådant läge är det mycket viktigt med behandling enligt punkt 2, för att undvika fortsatt frysning.

Nämnda produkter finns att köpa hos låssmeder eller kan rekvireras från Assa OEM AB, Tel. 016 - 17 79 50.

Smörjinstruktion industricylindrar