	8920	8950	10950	21950	AD390	AD391	AD392	AD393	AD394	RCX	8925 Micro	Oval cylinder	8450 Twin	10450 Twin	8460	10460	8450	10450	2450	11450	13450	17450	21450	23450 Micro	1451	1650	
Max door thickness [mm]	16	16	22	26	9	7	10	13	19	7 & 19	22		16	22	20	22	16	22	16	22	22	16	22	15	8	16	
Hole preparation [mm]																											
18 x 22		✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	
16 x 19	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																
Other				✔								✔											✔				
Cam turns																											
90°	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔	
180°		(✔)				(✔)	(✔)			(✔)																	
360°				✔								✔							✔				✔				
Key removable in locked position	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔	
Key removable in unlocked and locked position	(✔)	(✔)		(✔)		(✔)			(✔)	(✔)									✔	✔	✔	✔	(✔)				
Right Handed	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Left Handed	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)		(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)	(✔)		(✔)		
Master key possibility	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔			
Drill resistance pins	(✔)	(✔)	(✔)										✔	✔													
Pick resistance pins	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔													
Restricted Keyblanks	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔													
Tail Dimension																											
M7					✔	✔	✔	✔	✔	✔																	
M11	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	
Other				✔							✔	✔											✔	✔	✔		
Cylinder mechanism																											
Desmo	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔															
Twin													✔	✔													
6-pin															✔	✔											
5-pin																	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
3-pin																									✔		
wafer																										✔	