ASSA Connect 2500 MPL

Flerpunktslås

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Användningsområde
Flerpunktslås för entrédörr och säkerhetsdörr inom bostadssektorn; i villor, lägenheter, servicehus etc, där krav på godkänd låsenhet föreligger.
ASSA Connect 2500 MPL är avsett för slagdörrar.

Egenskaper

- Uppfyller krav enligt SSF 3522, klass 5.
- Uppfyller krav enligt svensk och europeisk standard pr SS-EN 15685 för flerpunktslås.
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet i utförande med cylinder på insida och på utsida.
- Dorndjupsutförande; 50 mm.
- Låsdjup: 64 mm.
- Patentsökt kapslad förregling i låshuset.
- Med tryckesfall och förstärkt hakregel.
- 2 extra hakreglar för ökad säkerhet.
- Blockeringsmekanism (uppställningsknapp) för vredfunktionen i kantskenan möjliggör "Hemmabekvämt och Bortasäkert".
- Härdade och tvångstyrda hakreglar.
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm.
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
- Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar.
- Rostfri kantskena 24 x 3 mm och 22 x 3 mm.
- Levereras med borrskydd.
- Kan erhållas med extralås.
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare.
- Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt; standardlängd är 1700 mm samt 1000 mm.

Funktion

- För att låsa: lyft trycket för att låsa ut regeln och hakregeln och vrid runt nyckeln 360 grader för att förregla låshuset.
- För att låsa upp: vrid nyckeln 360 grader för att häva förreglingen, och öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall, regel och kolvar.
- ASSA Connect MPL-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhets kraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderar ASSA OEM att använda dubbelrundcylinder, godkänd enligt SSF 3522, klass 5.
- ASSA Modul 2000 MPL har funktionen "Hemmabekvämt / Bortasäkert", vilket innebär att när man inte är hemma spärras insidans vred och dörren kan endast låsas upp med nyckel. När man är hemma så kan vredet användas för att låsa.

Tillbehör


- Använd ASSA säkerhetsslutbleck 1487, 1489, 1490 för central låsenhet och t ex ASSA säkerhetsslutbleck 1488 HD för hakkolvarna.
- ASSA handtag med returfjäder.



ASSA Connect 2500 MPL

ASSA Connect 2500 MPL

Flerpunktslås



Måttritning ASSA Connect 2500 MPL*

Urfräsningsritning ASSA Connect 2500 MPL*

* Avståndsmåtten gäller för standardlängd 1700 mm alternativt 1000 mm (inom parentes). För avståndsmått gällande extralås eller speciallängder, fråga din återförsäljare. Urfräsningsritningen gäller för skenbredd 24 mm, vid smalare skena bör urfräsningen anpassas.

Låsenhet	Användningsområde	Hemmabekvämt	Bortasäkert
ASSA Connect 2500-50 S MPL	Låsenhet för ytter- och entrédörrar.	Vid upplåsning från utsidan med nyckel kopplas automatiskt vred-funktionen in. Uppställningsknap-pen används ej när du är hemma.	Tryck ned uppställningsknappen när du ska lämna bostaden och ingen är hemma. Då blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel från insidan.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och återvinns som elektronikavfall.

Entré- och skalskydd

Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt SSF 3522, klass 5. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet i utförande med cylinder på insida och utsida samt om uppställningsknapp är aktiverad.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00

ASSA OEM AB
SE-436 33 Mölnlycke
Sweden

phone +46 (0)31 704 40 40

www.assaoem.se

OEM0049.1310.11